



**Legenda gastro - voda-odpad:**

- 1 vývody T/S pro stojánkové baterie, roháčky, v=40cm, odpady DN50, v=40cm
- 2 vývody SV 1/2" pro pánev a napouštěcí rameno, z podlahy, kulový kohout vodorovně s podlahou, v=10cm
- 3 odpady DN110 pro podlahové vpusti
- 4 vývod SV 3/4" (DN25) do změkčovače vody, kulový kohout s vnějším závitem, v=60cm
- 5 vstup upravené SV 1/2" (DN25), pračkový kohout bez zpětné klapky, v=60cm
- 6 odpad DN40 pro změkčovač a pro odkap nápojového stolu, pračkový sifon, v=60cm
- 7 odpad DN50 pro myčku nádobí, z podlahy, hrdlo HT u zdi, 2cm nad čistou podlahou
- 8 vývod upravené SV 1/2" pro konvektomat, pračkový kohout, v=80cm
- 9 odpad DN50 pro konvektomat, hrdlo HT u zdi, 2cm nad čistou podlahou
- 10 vývod SV pro škrabku brambor, pračkový kohout, v=100cm
- 11 vývody T/S pro stojánkové baterie umývadel, roháčky, v=50cm, odpad DN40, v=50cm
- 12 vývod SV 1/2" pro pračku, pračkový ventil, v=100cm
- 13 odpad DN40 pro pračku, pračkový sifon, v=60cm

Poznámka:  
Vývody pro sprchový kout  
Vývody pro výlevku  
Projekt přípojovacích bodů neřeší odvodnění podlahové jednotlivých prostor!!!  
Projekt přípojovacích míst neřeší odvod odpadní vody přes lapač!!!  
Tyto body musí řešit projekt ZTI